

LIBERTY CREATIVE

Sol PVC imprimé en lé

Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42
Caractéristiques	Normes	Unités	
Format Lés	EN ISO 24342	cm / m	Largeur : 150 cm
			Longueur : 10 m
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	3.000
Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _f -s1
Résistance à la délamination	NF EN ISO 11857		Pas de séparation
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918:2009	Cycles	25 000
Résistance au pied de meuble	EN 424		OK
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	7
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK
Traitement de surface			Ultratop (pour faciliter l'entretien)
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27°
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	ISO 16000-6	µg/m ³	A+
REACH (règlement européen)			Conforme à la Norme en vigueur REACH 1907/2006/CE
Description			
Description du produit			Revêtement de sol hétérogène 100% recyclable avec dessin dans la masse, sous-couche en mousse, deux grilles de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Traitement de surface Ultratop pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation			Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie			5 ans en usage commercial (selon conditions)
Conditionnement			Rouleau de 10 mètres de longueur et 1,50 mètre de largeur.
Mise en œuvre			Support plan, lisse, sec et sain Enduit de lissage classé P3 Collé avec une émulsion acrylique déposée à la spatule à raison de 300 gr/m ² , type A2 (voir notice de pose complète disponible sur le site www.UDIREV.com).
Conseils d'entretien			Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.UDIREV.com).



DOP-01-SV-2015-0059
EN 14041 : 2004



Norme NF EN ISO 10582



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

UDIREV
www.udirev.com

Homedecor International